



Proteção química

# ULTRANE0 450

Contato frequente | desgaste intermitente

Flexibilidade e conforto com eficiência em proteção química



PROTEÇÃO QUÍMICA  
**TIPO A**

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TIPO A  
ALMNST

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3

DESTREZA

EN 420:  
5/5



0334

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Liberdade de movimento, devido à qualidade flexível do neoprene e ao conforto do forro de algodão



### Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo

## INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria Química
- Outras indústrias

## APLICAÇÕES

- Limpeza e manutenção industrial
- Preparo de colas industriais
- Aplicação de fertilizante
- Fabricação de baterias e acumuladores elétricos
- Manuseio, carregamento e descarregamento de produtos químicos



Proteção química

# ULTRANEIO 450

Contato frequente | desgaste intermitente

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

2 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



TIPO A

A: Metanol

L: Ácido sulfúrico 96%

M: Ácido nítrico 65%

N: Ácido acético 99%

S: Ácido fluorídrico 40%

T: Formaldeído 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias e fungos



## DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Neoprene e látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Preto
Comprimento (cm)	41
Espessura (mm)	0.75
Tamanho	7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	4.5E+10 Ω
Resistência vertical (O)	2.9E+10 Ω

## DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem

1 par/saco  
10 pares/saco  
50 pares/caixa

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France