



Proteção contra corte

KRYTECH 622

Risco muito alto - ISO E



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL E



4X43E



DESTREZA
EN 420:
5/5

ISO 13997:
29.5 N



Proteção muito alta contra cortes sem comprometer o conforto e a destreza.

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Proteção de corte muito alta sem comprometer o conforto, destreza e respirabilidade



Conforto

- Uma luva com uma tricotagem específica sem costuras para um ajuste adequado, melhor destreza e flexibilidade



Durabilidade

- Durabilidade ideal que oferece melhor produtividade e otimiza seus custos



Adequado para touchscreen

- Pode ser usado com dispositivos de toque e tela de toque



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Prático

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria mecânica
- Indústria Construção (Serralheiro)
- Indústria de vidro

APLICAÇÕES

- Montagem de folhas de metal
- Corte de tiras de alumínio
- Corte de tiras (plasma, etc)
- Acabamento de peças afiadas
- Manuseio de peças de metal
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio e Instalação de Estruturas de Metal
- Manuseio de Chapas de Metal
- Manuseio de placas de vidro
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa



Proteção contra corte

KRYTECH 622

Risco muito alto - ISO E

LEGENDA

EN388		RISCOS MECÂNICOS	
		NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)	
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Proteção contra impacto (opcional)
			Resistência ao corte segundo a ISO 13997
			Resistência à perfuração
			Resistência ao rasgo
			Resistência ao corte por golpes
			Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Preto Cinza
Comprimento (cm)	24-29
Tamanho	6 7 8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/caixa 48 pares/caixa
-----------	--

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE