



Proteção química

ALTO 258

Contato frequente | desgaste intermitente



PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO B



EN388
1110X

EN ISO 374-1



TIPO B
KPS

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3

DESTREZA

EN 420:
5/5



0334

Proteção contra detergentes concentrados agressivos

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Mais conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.



Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo



Proteção da pele

- Boa resistência a muitos ácidos diluídos

INDÚSTRIAS

- Indústria mecânica
- Indústria Química
- Indústria aeronáutica

APLICAÇÕES

- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa
- Tarefas de manutenção de menor importância
- Tarefas comuns
- Trabalho com materiais compostos (resinas)



Proteção química

ALTO 258

Contato frequente | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

1 1 1 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



K: Soda cáustica 40%

P: Peróxido de hidrogénio 30%

S: Ácido fluorídrico 40%

TIPO B

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias e fungos



DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Amarelo
Comprimento (cm)	32
Espessura (mm)	0.6
Tamanho	6 7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/caixa 100 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/08/18/1640
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France