



Proteção de manuseio

# PRO 600

Baixo risco - ISO B



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL B**

EN388



3242B

EN407



X2XXXX

ISO 13997:

B N

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Confortável e respirável com isolamento térmico



### Durabilidade

- Alta resistência mecânica e vida útil de longa duração, graças ao suporte têxtil
- Vida útil mais longa para trabalho pesado: boa resistência mecânica



### Produtividade

- Vida útil otimizada devido à excelente resistência mecânica à abrasão
- Boa aderência, graças à textura em relevo

## INDÚSTRIAS

- Serviços Públicos (Estradas e Rodovias)
- Indústria Construção (Pedreiro / Gesseiro)
- Indústria Construção (Carpinteiro / Marceneiro)
- Reciclagem
- Manutenção industrial

## APLICAÇÕES

- Manuseio de tijolos e blocos
- Colocação de madeira, painéis ou molduras
- Instalação de Estruturas Aço
- Montagem
- Montagem de peças pesadas
- Manuseamento de mercadorias em cais, docas, armazéns, etc.
- Manuseio materiais trabalhando em rodovias
- Manutenção das estradas



Proteção de manuseio

**PRO 600**

Baixo risco - ISO B

**LEGENDA**

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

**3 2 4 2 B**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN407

RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

**X 2 X X X X**

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência às grandes projeções de metal em fusão

Resistência às pequenas projeções de metal fundido

Resistência ao calor radiante

Resistência ao calor de contacto

Resistência ao calor de contacto

Comportamento ao fogo

**DETALHES DO PRODUTO**

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Látex natural
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das luvas	Branco laranja
Tamanho	8 9

**DETALHES LOGÍSTICOS**

Embalagem	1 par/saco 50 pares/caixa
-----------	------------------------------