



Protecție termală

TEMPDEX 720

Temperatură sub 150°C | Medii uscate



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL B



4X43B

EN407



X2XXXX

CATEGORIA 2



ISO 13997:

7 N

DEXTERITATE

EN ISO 21420:
5/5

Dexteritate și rezistență la tăiere pentru o protecție termică optimă

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Fibrele tricotate din aramidă asigură protecție împotriva tăieturilor



Protecție termică

- Confort și izolare a țesăturii pufoase interioare



Durabilitate

- Durată de viață mai lungă: rezistență bună la abraziune



Randament

- Stratul de acoperire aderent special din nitril facilitează lucrul în medii cu substanțe uleioase



Protecția pielii

- Fără substanțe nocive : Fără DMF



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

INDUSTRII

- Industria mecanică
- Alte industrii
- Industria cauciucului

APLICAȚII

- Vulcanizare, desprinderea din matrițe, fasonare etc.
- Lucrul cu piese fierbinți, ascuțite și unsoase
- Manipularea conductelor fierbinți
- Manipularea oțelului fierbinte după sudură
- Manipularea matrițelor în industria ceramică



Protecție termala

TEMPDEX 720

Temperatură sub 150°C | Medii uscate

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
4 X 4 3 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune

EN407	RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Rezistență la cantități mari de metal topit
	Stropi mici de metal topit
	Rezistență la căldură radiantă
	Rezistență la căldură convectivă
	Rezistență la contactul cu căldura
	Propagarea limitată a flăcării

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Material tricotat pentru protecție termica
Ecartament	10
Finisaj exterior	Striatii sub forma de puncte
Material	Nitril
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	Negru portocale
mărimea	7 9 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	1.6E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	7.5E+11 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalare	1 pereche/punga 72 perechi/cutie de carton
----------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE