



Protecție la tăiere

KRYTECH 815

Risc ridicat - ISO D



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D

EN388



4X43D

CAT.2



ISO 13997:

20 N

DEXTERITATE

EN 420:
5/5

Protecție la tăiere ridicată, fără compromis în ceea ce privește confortul și dexteritatea. Compatibilă cu ecranele tactile.

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Protecție ridicată împotriva tăierii, fără a compromite confortul, dexteritatea și respirabilitatea. Poate fi utilizată cu ecrane tactile.



Confort

- O mănușă împletită fără cusături pentru o potrivire, dexteritate și flexibilitate foarte bune.



Durabilitate

- Zonă întărită între degetul mare și arătător, pentru durabilitate sporită. Oferă o productivitate mai bună și optimizează costurile.



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil (degetul mare și arătător)



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a elimina urmele, defectele pe tabla de metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 3 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

INDUSTRII

- Industria automobilelor/mecanică
- Industria construcțiilor (tâmplari/rindeluitori)
- Industria construcțiilor (muncitori metalurgi/lăcătuși)
- Industria sticlei
- Echipament industrial / Prelucrarea metalelor
- Întreținere industrială

APLICAȚII

- Manipularea foilor de sticlă
- Întreținere cu risc de tăiere
- Manipularea foilor metalice groase
- Întreținerea mecanică
- Instalarea structurilor din oțel
- Asamblarea foilor subțiri de metal
- Tăierea benzilor de aluminiu
- Manipularea foilor de metal
- Prelucrarea metalelor
- Manipularea și instalarea structurilor din metal



Protecție la tăiere

KRYTECH 815

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Ecartament	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	Negru Gri
Lungime (cm)	24-31
mărimea	6 7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalare	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
----------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: on going
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Testele au fost efectuate pe mănuși nepurtate (adică în stare nouă), ceea ce diferă de realitatea de pe teren.

Editare 15/02/2022