



Protecție la tăiere

KRYTECH 840

Risc ridicat - ISO D



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D

EN388



3X43D

EN407



X2XXXX

CATEGORIA 2



ISO 13997:

19.8 N

DEXTERITATE

EN ISO 21420:
5/5

Protecție ridicată pentru manipularea obiectelor grele sau ascuțite în medii umede

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Protecție ridicată împotriva tăierii pentru siguranța muncii



Protecție termică

- Izolație termică bună a mâinii

Protecție împotriva perforației

- Rezistență bună la perforație



Randament

- Prindere bună pentru ridicarea în siguranță a pieselor, datorită texturii în relief



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

INDUSTRII

- Autoritățile locale (colectarea și procesarea deșeurilor)
- Industria construcțiilor (tâmplari/rindeluitori)
- Industria sticlei
- Industria ceramicii și materialelor plastice

APLICAȚII

- Tăierea lemnului
- Instalarea structurilor din oțel
- Asamblare
- Înșurubare
- Montarea cadrelor murale
- Manipularea foilor de sticlă
- Manipularea post-injectare a pieselor din plastic fierbinți
- Manipularea materialelor compozite după procesarea termică
- Procesarea deșeurilor într-un centru de sortare



Protecție la tăiere

KRYTECH 840

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

3 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

EN407

RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Rezistență la cantități mari de metal topit

Stropi mici de metal topit

Rezistență la căldură radiantă

Rezistență la căldură convectivă

Rezistență la contactul cu căldura

Propagarea limitată a flăcării

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre cu rezistenta superioara
Ecartament	10
Finisaj exterior	Textura striata
Material	Latex natural
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	Gri Albastru
mărimea	7 8 9 10

DETALII LOGISTICE

Ambalare	1 pereche/punga 12 perechi/cutie 72 perechi/cutie de carton
----------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE