



Protecție la tăiere

# KRYTECH 579

Risc scăzut - ISO B



PROTECȚIE LA TĂIERE  
**NIVEL B**



4342B

CATEGORIA 2



DEXTERITATE

EN420:  
5/5

ISO 13997:

5.3 N

Protecție standard pentru manipularea complexă în medii relativ curate

## AVANTAJE SPECIFICE



### Confort

- Dexteritate excelentă datorită potrivirii precise
- Ergonomice pentru a reduce oboseala mâinii



### Durabilitate

- Potrivită pentru purtare pe perioadă îndelungată: rezistență excelentă la abraziune



### Protecția pielii

- Conține urme de DMF în conformitate cu limitele de expunere profesională



### Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



### Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 5 ori la 40 °C fără nicio alterare a performanțelor\*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.



### Beneficii suplimentare

- Disponibilă în ambalaje pentru distribuitorii automate

## INDUSTRII

- Industria automobilelor/mecanică
- Industria hârtiei

## APLICAȚII

- Manipularea cartonului și hârtiei
- Asamblarea foilor subțiri de metal
- Asamblarea automobilelor
- Lucrări de finisaj
- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea pieselor brute sau a foilor de metal
- Asamblarea de precizie



Protecție la tăiere

# KRYTECH 579

Risc scăzut - ISO B

## LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4 3 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

## DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Ecartament	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	alb Gri
mărimea	5 6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	8.1E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	5.0E+9 Ω

## DETALII LOGISTICE

Ambalare	1 pereche/punga 12 perechi/punga 96 perechi/cutie de carton
----------	---

## LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/02/19/0508
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE