

ULTRANITRIL 480

продолжительный контакт (также погружение) | кратковременное использование

Сверхдолгая химическая защита

ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТИП А

EN388



4102X



EN ISO 374-1



AJKOPT

КАТЕГОРИЯ З



0334

EN ISO 374-5



ловкость

EN420: 5/5

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА

Долговечность

• Продолжительный срок службы: отличная механическая устойчивость (к истиранию и перфорации)



Продуктивность

• Надежное удержание скользких предметов благодаря рельефной текстуре



Защита кожи

• Отличная защита во время интенсивной работы с химическими продуктами с высокой степенью риска



Гарантированное качество

• Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской

индустрии

- Автомобильная / механическая промышленности
- Химическая промышленность
- Другие отрасли
- Сельскохозяйственный сектор

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подготовка распыляемой смеси
- Заполнение баков
- Применение и распространение пестицидов
- Обработка и утилизация отходов(пестициды)
- Очистка оборудования
- Обработка / обезжиривание металлов с помощью агрессивных растворителей
- Погрузка барабанов для химической продукции
- Применение пестицидов
- Очистка типографских роликов
- Обслуживание

Последняя редакция 26/06/2024



ULTRANITRIL 480

продолжительный контакт (также погружение) | кратковременное использование

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

4 1

0 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F

защита от воздействия (дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO 13997

Устойчивость к проколам
Устойчивость к разрывам
Стойкость к режущим порезам
Устойчивость к истиранию

EN ISO 374-1

СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



ТИП А

A: Метанол

К: Едкий натрий 40%

О: Аммиак 25 %

Р: Перекись водорода 30 %

Т: Формальдегид 37 %



ЗАЩИТА ОТ ПЕСТИЦИДОВ

G2: Растворенные и концентрированные пестициды / Риск механических повреждений

ISO 18889 EN ISO 374-5



МИКРООРГАНИЗМОВ

Защита от бактерий и грибков



ПИЩЕВОЙ

French decree of 05/08/2020

информация о продукте

Внутреннее покрытие	Хлорированное
Внешнее покрытие	Рельефная текстура
Материал	Нитрил
Характеристики манжеты	Прямая манжета
Цвета перчаток	Зеленый
Длина (см)	46
Толщина (мм)	0.55
Размер	7 8 9 10 11

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	1 пара/мешок
	12 пары/коробка

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС)
 №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа СЕ: 0075/014/16206/18/1069
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 СТС 4, rue Hermann Frenkel 69367
 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Сертификат обеспечения качества: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris France

Последняя редакция 26/06/2024