

KRYTECH 576

Высокоэффективная защита для сложного обращения в достаточно чистой среде



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ D



ЛОВКОСТЬ
EN 420:
5/5

(ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА)



Защита от порезов

- Оптимальная защита от порезов: 5 уровень



Комфорт

- Максимум удобства благодаря анатомической форме
- Комфорт и эластичность



Защита кожи

- Содержит следы диметилформамида в соответствии с пределами производственного воздействия

(ИНДУСТРИИ)

- Автомобильная / механическая промышленности
- Местные органы (техническое обслуживание)
- Строительство (кровельщики/плиточники/стекольщики)
- Производство пластмасс

(ПРИЛОЖЕНИЯ)

- Сборка тонких металлических листов
- Обработка острых деталей
- Погрузка металлических деталей
- Погрузка и установка окон
- Работы по обслуживанию с риском порезов
- Удаление материала после инъекции

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
			
УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)			
4	X	4	2 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			защита от воздействия (дополнительный)
			Стойкость к порезам согласно ISO 13997
			Устойчивость к проколам
			Устойчивость к разрывам
			Стойкость к режущим порезам
			Устойчивость к истиранию

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Полиуретан
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Серый

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 96 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Настоящее изделие не содержит никаких очень опасных веществ в соответствии с регламентом № 1907/2006 Европейского Парламента и Союза (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/01/19/0137
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE