



Защита от порезов

# KRYTECH 578

Низкий риск -ISO B



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ  
УРОВЕНЬ B

EN388



4X42B

CAT.2



ISO 13997:

5 N

ЛОВКОСТЬ  
EN ISO 21420:  
5/5

Непрорезаемые перчатки темного цвета, которые идеально подходят для выполнения работ в загрязненной среде

## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



### Комфорт

- Бесшовные перчатки с переплетенной структурой волокон обеспечивают максимальный комфорт и маневренность
- Полиуретановое покрытие обеспечивает оптимальную воздухопроницаемость



### Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



### Смываемость

- Можно стирать до 3 раз при температуре 40° без каких-либо изменений рабочих характеристик, что позволяет продлить срок службы перчаток, уменьшить затраты и количество отходов



### Дополнительные преимущества

- Темный цвет ограничивает степень окрашивания перчаток в загрязненной среде и способствует более длительному использованию
- Оптимизированный индивидуальный формат упаковки для уменьшения количества пластиковых отходов



### Практичный

- Степень защиты от порезов легко определить по маркировке на обратной стороне перчатки.

## ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленность
- Машиностроение
- Транспорт, логистика
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Обслуживание промышленного оборудования
- Производство электроники и бытовых приборов

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сборка тонких металлических листов
- Сборка автомобилей
- Отделочные работы
- Обработка и сортировка мелких острых деталей
- Обработка деталей с необработанными торцами
- Точная сборка
- Работа с картоном и бумагой



Защита от порезов

# KRYTECH 578

Низкий риск -ISO B

## ( ЛЕГЕНДЫ )

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
		УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)	
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>2 B</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			защита от воздействия (дополнительный)
			Стойкость к порезам согласно ISO 13997
			Устойчивость к проколам
			Устойчивость к разрывам
			Стойкость к режущим порезам
			Устойчивость к истиранию

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Полиуретан
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Серый
Длина (см)	22-27
Размер	6 7 8 9 10 11

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 48 пары/коробка
----------	--

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: in progress
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE