



Защита от порезов

KRYTECH 815

Высокий риск - ISO D



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ D

EN388



4X43D

CAT.2



ISO 13997:

20 N

ЛОВКОСТЬ
EN 420:

5/5

Высокая защита от порезов без ущерба для комфорта и маневренности. Может использоваться с сенсорными экранами.

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Защита от порезов

- Надежная защита от порезов без снижения комфорта, удобства манипуляций и воздухопроницаемости.



Комфорт

- Удобная для рук хлопчатобумажная бесшовная перчатка с высокой подвижностью и гибкостью.



Долговечность

- Усиление промежности для повышенной прочности. Это обеспечивает лучшую производительность и оптимизирует ваши расходы.



Подходит для сенсорного экрана

- Совместимы с сенсорными устройствами и экранами.



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets



Практичный

- Степень защиты от порезов легко определить по маркировке на обратной стороне перчатки.

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Строительная промышленность (столяры/ кабельщики)
- Строительство (металлисты/ слесари)
- Стекольная промышленность
- Промышленное оборудование / Обработка металлов
- Обслуживание промышленного оборудования

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сборка тонких металлических листов
- Резка алюминиевых полос
- Погрузка листового металла
- Металлообработка
- Установка стальных конструкций
- Погрузка и монтаж металлоконструкций
- Погрузка листового стекла
- Техническое обслуживание с риском порезов
- Работа с толстыми металлическими листами
- Техническое обслуживание механизмов



Защита от порезов

KRYTECH 815

Высокий риск - ISO D

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					защита от воздействия (дополнительный)
					Стойкость к порезам согласно ISO 13997
					Устойчивость к проколам
					Устойчивость к разрывам
					Стойкость к режущим порезам
					Устойчивость к истиранию

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Полиуретан
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Серый
Длина (см)	24-30
Размер	6 7 8 9 10 11

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 48 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: on going
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE