



Защита при работе

# ULTRANE 525



Обеспечение захвата, защита кожи даже на сгибах и непревзойденное качество для механической точности в масляных средах

## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



### Комфорт

- Непревзойденное качество для выполнения точной работы



### Долговечность

- Превосходная устойчивость к истиранию благодаря нитриловому покрытию



### Продуктивность

- Нескользящее и непроницаемое покрытие обеспечивает превосходный захват в маслянистых средах. Также уменьшает мышечное напряжение и повышает продуктивность



### Защита кожи

- Маслостойкость, не пропускает нефть и снижает риск появления дерматита
- Без вредных веществ: без ДМФ



### Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



### Смываемость

- Изделие можно стирать 3 раза при температуре 40° без изменения его свойств. Это позволяет увеличить срок службы, снизить расходы и уменьшить количество отходов



### Care for the environment

- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

EN388



4121A

CATEGORY 3



0334

EN407



X1XXXX

ISO 13997:

5 N



GR

ISO 18889

ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:  
5/5



## ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Машиностроение
- Местные органы (техническое обслуживание)
- Стекольная промышленность
- Сельскохозяйственный сектор

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Погрузка листового стекла
- Повторные задания, регламентные работы
- Обработка и сортировка мелких острых деталей
- Погрузка покрытых маслом механических деталей
- Погрузка листового металла
- Обработка деталей на станках с помощью смазочно-охлаждающего масла
- Сборка небольших покрытых смазкой деталей
- Обслуживание во влажной среде (вода, масло, жиры, углеводороды)
- Общие незначительные работы по

Последняя редакция 08/04/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Защита при работе

# ULTRANE 525

## ( ЛЕГЕНДЫ )

**EN388** **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**

**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>P</b>
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					защита от воздействия (дополнительный)
					Стойкость к порезам согласно ISO 13997
					Устойчивость к проколам
					Устойчивость к разрывам
					Стойкость к режущим порезам
					Устойчивость к истиранию

**EN407** **ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)**

**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Устойчивость к крупным брызгам расплавленного металла
					Мелкие брызги расплавленного металла
					Устойчивость к нагреву за счет излучения
					Устойчивость к конвективному теплу
					Устойчивость к контактному нагреву
					Ограниченное распространение пламени

**ЗАЩИТА ОТ ПЕСТИЦИДОВ**

GR: Задачи с повторным введением

**ISO 18889**

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Нитриловое противоскользящее покрытие
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить
Размер	6 7 8 9 10 11

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 96 пары/коробка
----------	--

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (EC) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/09/18/1953 ext 02/09/18
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Сертификат обеспечения качества: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France