



Химическая защита

ULTRANITRIL 485

частый контакт | периодическое использование

Высокая чувствительность и стандартная химическая защита



ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ТИП В

EN388



3101X

EN ISO 374-1



ТИП В
JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORY 3

ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:
5/5



ISO 18889



0334

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Комфорт

- Благодаря гибкости перчатки обеспечивается превосходная свобода движений



Продуктивность

- Надежное удержание скользких предметов благодаря рельефной текстуре



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Химическая промышленность
- Другие отрасли
- Сельскохозяйственный сектор

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подготовка распыляемой смеси
- Обработка пестицидами
- Заполнение баков
- Применение и распространение пестицидов
- Обработка и утилизация отходов (пестициды)
- Очистка оборудования
- Обработка деталей на станках с помощью смазочно-охлаждающего масла
- Производство и применение красок и лаков
- Применение фитосанитарных продуктов
- Обслуживание



Химическая защита

ULTRANITRIL 485

частый контакт | периодическое использование

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к стиранию

EN ISO 374-1

СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



J: н-Гептан

K: Едкий натрий 40%

O: Аммиак 25 %

P: Перекись водорода 30 %

T: Формальдегид 37 %

ТИП B



ЗАЩИТА ОТ ПЕСТИЦИДОВ

G2: Растворенные и

концентрированные пестициды /

Риск механических повреждений

ISO 18889

EN ISO 374-5

МИКРООРГАНИЗМОВ

Защита от бактерий, грибов и

вирусов



VIRUS

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Флокированное
Внешнее покрытие	Рельефная текстура
Материал	Нитрил
Характеристики манжеты	Прямая манжета
Цвета перчаток	Зеленый
Длина (см)	31
Толщина (мм)	0.34
Размер	7 8 9 10

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка

12 пары/мешок

72 пары/коробка

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/10/18/2079
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Сертификат обеспечения качества: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France