



Защита от порезов

KRYTECH 840

Высокий риск - ISO D

Высококласная защита для работы с тяжелыми и острыми предметами в водной среде

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Защита от порезов

- Максимальная защита от порезов (5) для безопасной работы



Тепловая защита

- Хорошая теплоизоляция рук

Защита от проколов

- Высокая устойчивость к прокалыванию



Продуктивность

- Надежное удержание предметов в руке благодаря нескользящей поверхности



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской

ИНДУСТРИИ

- Местные органы (сбор и переработка отходов)
- Строительная промышленность (столяры/кабельщики)
- Стекольная промышленность
- Производство керамики и пластмассы

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Резка дерева
- Установка стальных конструкций
- Сборка
- Затяжка
- Фахверковая конструкция
- Погрузка листового стекла
- Перегрузка горячих пластмассовых деталей после инъекции
- Перегрузка композитных материалов после термической обработки
- Переработка отходов на сортировочном центре



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ D

EN388



3X43D

EN407



X2XXXX

КАТЕГОРИЯ 2



ISO 13997:

19.8 N

ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:
5/5



Защита от порезов

KRYTECH 840

Высокий риск - ISO D

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388 **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

3	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

защита от воздействия (дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO 13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к истиранию

EN407 **ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)**



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

Устойчивость к крупным брызгам расплавленного металла

Мелкие брызги расплавленного металла

Устойчивость к нагреву за счет излучения

Устойчивость к конвективному теплу

Устойчивость к контактному нагреву

Ограниченное распространение пламени

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из высокопрочных волокон
Измерять	10
Внешнее покрытие	Рельефная текстура
Материал	Натуральный латекс
Характеристики манжеты	Вязаные манжеты
Цвета перчаток	Серый Синий
Размер	7 8 9 10

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/ящик 72 пары/коробка
----------	---

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Последняя редакция 20/06/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL