



Химическая защита

# ALTO 415

частый контакт | периодическое использование

## Точность работы при слабой химической защите



ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  
ТИП В



EN388  
1011X



EN ISO 374-1

ТИП В  
КМТ



EN ISO 374-5



EN 421

CATEGORY 3



0334

ЛОВКОСТЬ

EN420:  
5/5

### ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



#### Комфорт

- Тактильная чувствительность благодаря уменьшенной толщине перчатки
- Комфорт и впитывание пота благодаря покрытию из хлопкового ворса



#### Продуктивность

- Надежное удержание предметов в руке благодаря нескользящей поверхности



#### Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



#### Care for the environment

- Optimised individual packaging to limit plastic waste

### ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Авиационная промышленность
- Другие отрасли

### ПРИЛОЖЕНИЯ

- Окрашивание распылителем
- Работа с композитными материалами (смолы)
- Промышленная очистка, техническое обслуживание



Химическая защита

# ALTO 415

частый контакт | периодическое использование

## ( ЛЕГЕНДЫ )

EN388

**ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

**1 0 1 1 X**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия  
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO  
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к истиранию

EN ISO 374-1

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА**



К: Едкий натрий 40%  
М: Азотная кислота 65 %  
Т: Формальдегид 37 %

ТИП В

EN 421

**ЗАЩИТА ОТ РАДИОАКТИВНОГО  
ЗАРАЖЕНИЯ**



EN ISO 374-5

**МИКРООРГАНИЗМОВ**

Защита от бактерий и грибков



## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Флокированное
Внешнее покрытие	Рельефная текстура
Материал	Полихлоропрен и натуральный латекс
Характеристики манжеты	Прямая манжета
Цвета перчаток	Чернить
Длина (см)	32
Толщина (мм)	0.6
Размер	6 7 8 9 10 11
Удельное поверхностное сопротивление (O)	6.5E+12 Ω
Вертикальные сопротивление согласно EN 1149-2 (Значение в области ладоней при относительной влажности в 25%).	6.6E+12 Ω

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 10 пары/мешок 100 пары/коробка
----------	---

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/08/18/1643
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Сертификат обеспечения качества: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Последняя редакция 12/04/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL