



Защита от порезов

KRYTECH 692

Низкий риск -ISO B



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ B

EN388



3X42B

CAT.2



ЛОВКОСТЬ

EN 420:
5/5

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Защита от порезов

- Уровень пореза легко определить по маркировке на задней части перчатки.



Долговечность

- Длительный срок службы и повышенный уровень защиты обеспечиваются особым армированием зоны между большим и указательным пальцами. Оно защищает перчатку от повреждений в этой зоне, которая наиболее часто подвержена механическому воздействию



Подходит для сенсорного экрана

- Можно использовать с сенсорными экранами



Гарантированное качество

- Силикон отсутствует. Для предотвращения появления следов или дефектов перед покраской
- Не содержит силикона, защищает листовый металл и стекло от царапин



Смываемость

- Возможна однократная стирка при 40 °C без изменения качества изделия*.



Дополнительные преимущества

- Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную защиту обрабатываемых продуктов.

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Строительная промышленность (столяры/ кабельщики)
- Строительство (кровельщики/плиточники/ стекольщики)
- Строительство (инженеры-теплотехники/ водопроводчики)
- Другие отрасли
- Транспорт, логистика
- Целлюлозно-бумажная промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Работа с погрузочно-разгрузочным оборудованием
- Наведение порядка
- Установка стальных конструкций
- Сборка
- Затяжка
- Погрузка металлических деталей
- Укладка плитки, вставок, рам или цинковых листов
- Упаковка
- Складирование и получение товара
- Сборка небольших деталей



Защита от порезов

KRYTECH 692

Низкий риск -ISO B

(ЛЕГЕНДЫ)

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|---|
| EN388 | | ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ | |
| | | | |
| УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ) | | | |
| 3 | X | 4 | 2 B |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 A-F P |
| | | | защита от воздействия (дополнительный) |
| | | | Стойкость к порезам согласно ISO 13997 |
| | | | Устойчивость к проколам |
| | | | Устойчивость к разрывам |
| | | | Стойкость к режущим порезам |
| | | | Устойчивость к истиранию |

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Внутреннее покрытие | Бесшовная тканевая основа |
| Измерять | 18 |
| Материал | Нитрильный пеноматериал |
| Характеристики манжеты | Вязанные манжеты |
| Цвета перчаток | Желтый |
| Размер | 6 7 8 9 10 11 |

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

| | |
|----------|--|
| Упаковка | 1 пара/мешок 12 пары/мешок 96 пары/коробка |
|----------|--|

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Тесты были проведены на неношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 13/09/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL