



Защита от порезов

KRYTECH 563

Низкий риск -ISO B

Стандартная защита для выполнения точных работ в масляной среде



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ B

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Долговечность

- Защита от влаги и хорошая устойчивость к маслам и смазкам благодаря нитриловому покрытию
- Подходит для долгосрочного износа



Защита кожи

- Без вредных веществ: без ДМФ



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Строительство (металлисты/слесари)
- Среда
- Целлюлозно-бумажная промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Механическое обслуживание
- Прессовка металла, погрузка листового металла
- Погрузка листового металла
- Сбор и погрузка отходов
- Работа с картоном и бумагой

EN388



4343B

CAT.2



ЛОВКОСТЬ
EN 420:

5/5

ISO 13997:

6.5 N



Защита от порезов

KRYTECH 563

Низкий риск -ISO B

(ЛЕГЕНДЫ)



(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Нитрил
Характеристики манжеты	Вязаные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Серый
Длина (см)	23-27
Размер	7 8 9 10 11
Удельное поверхностное сопротивление (O)	3.9E+10 Ω
Вертикальное сопротивление (O)	7.0E+10 Ω

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/ящик
----------	------------------------------

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/08/18/1658
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE