



Защита от порезов

# KRYTECH 832

Очень высокий риск - ISO E



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ  
УРОВЕНЬ E

EN388



4X43E

EN407



X1XXXX

CATEGORY 2



ISO 13997:  
24.3 N

ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:  
5/5

Идеальная защита для работы с тяжелыми или острыми металлическими предметами в масляной среде

## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Тепловая защита

- Превосходная теплоизоляция рук



Комфорт

- Оптимальный комфорт благодаря анатомической форме перчатки и мягкости материала



Долговечность

- Увеличенный срок службы для работы с металлами



Продуктивность

- Надежное удержание предметов в руке при выполнении работ в масляной среде благодаря кожаному покрытию



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Химчистка: до 5 раз без изменения свойств изделий. Позволяет увеличить срок службы, снизить расходы и уменьшить количество отходов

## ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Резка полос (плазменная и т.п.)
- Погрузка деталей после штамповки
- Погрузка листового металла
- Обработка деталей с необработанными торцами
- Металлообработка




Защита от порезов

# KRYTECH 832

Очень высокий риск - ISO E

## ( ЛЕГЕНДЫ )

**EN388**      **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>E</b>	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

защита от воздействия (дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO 13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к истиранию

**EN407**      **ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

<b>X</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

Устойчивость к крупным брызгам расплавленного металла

Мелкие брызги расплавленного металла

Устойчивость к нагреву за счет излучения

Устойчивость к конвективному теплу

Устойчивость к контактному нагреву

Ограниченное распространение пламени

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из высокопрочных волокон
Измерять	10
Внешнее покрытие	Слой кожи на кисти с усиленным большим / указательным пальцем
Характеристики манжеты	Вязаные манжеты
Цвета перчаток	Серый
Размер	8 9 10 11

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/ящик 72 пары/коробка
----------	---

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (EC) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/01/19/0135 Updated 01-07/12/2021
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE