



Химическая защита

AF-15



ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ТИП А

EN388



3102A

EN ISO 374-1



ТИП А
AJKLOP

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Комфорт

- Отличная ловкость, для работы с небольшими предметами
- Подкладка из флока обеспечивает комфорт и впитывает пот.



Продуктивность

- Надежное удержание скользких предметов благодаря рельефной текстуре

ИНДУСТРИИ

- Машиностроение
- Химическая промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сборка небольших покрытых смазкой деталей
- Химическая обработка металлов
- Обслуживание во влажной среде (вода, масло, жиры, углеводороды)
- Очистка баков
- Погрузка и транспортировка химических веществ (растворителей)



Химическая защита

AF-15

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

3 1 0 2 A

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Устойчивость к режущим порезам

Устойчивость к стиранию

EN ISO 374-1

СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА



ТИП A

A: Метанол

J: n-Гептан

K: Едкий натрий 40%

L: Серная кислота 96%

O: Аммиак 25 %

P: Перекись водорода 30 %

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Флокированное
Внешнее покрытие	Рельефная текстура
Материал	Нитрил
Характеристики манжеты	Прямая манжета
Цвета перчаток	Зеленый
Длина (см)	32-32
Толщина (мм)	0.38 mm
Размер	7 8 9 10

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 10 пары/мешок 100 пары/коробка
----------	---