



Защита от порезов

KRYTECH 586

Высокий риск - ISO D



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ D

EN388



4X43D

CAT.CATEGORY 2



ЛОВКОСТЬ

EN 420:
5/5

ISO 13997:

18.6 N

Высококласная защита для выполнения точных работ в слабо загрязненной среде

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Защита от порезов

- Оптимальная защита от порезов.



Комфорт

- Максимум удобства благодаря анатомической форме
- Комфорт и эластичность



Защита кожи

- Содержит следы диметилформамида в соответствии с пределами производственного воздействия



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Возможна стирка до 3 раз при 60 °C без изменения качества изделия*, позволяющая продлить срок службы перчаток, сократить затраты и отходы.



Практичный

- Хорошо заметная на синей ткани памятка: для легкого определения характеристик перчатки на рабочем месте. Продукт можно стирать до 3 раз (смотри инструкцию по стирке и сушке)

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Местные органы (техническое обслуживание)
- Строительство (кровельщики/плиточники/стекольщики)
- Производство пластмасс

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Удаление материала после инъекции
- Работы по обслуживанию с риском порезов
- Погрузка и установка окон
- Сборка тонких металлических листов
- Обработка острых деталей
- Погрузка металлических деталей



Защита от порезов

KRYTECH 586

Высокий риск - ISO D

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
		УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			защита от воздействия (дополнительный)
			Стойкость к порезам согласно ISO 13997
			Устойчивость к проколам
			Устойчивость к разрывам
			Стойкость к режущим порезам
			Устойчивость к истиранию

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Полиуретан
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Серый Синий
Размер	6 7 8 9 10 11
Удельное поверхностное сопротивление (O)	1.3E+11 Ω
Вертикальные сопротивление согласно EN 1149-2 (Значение в области ладоней при относительной влажности в 25%).	1.5E+10 Ω

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 48 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (EC) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Тесты были проведены на ношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 30/06/2023