



Защита при работе

ULTRANE 510



Оптимальное сочетание комфорта, воздухопроницаемости и долговечности

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Комфорт

- «Дышащее» покрытие для дополнительного комфорта в использовании
- Максимум удобства благодаря анатомической форме



Долговечность

- Максимальная износостойкость для длительной носки



Защита кожи

- Без вредных веществ: STANDARD 100 от OEKO-TEX®
- Без вредных веществ: без ДМФ



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Возможна однократная стирка при 40 °C без изменения качества изделия*.

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Пищевая промышленность
- Другие отрасли
- Производство пластмасс
- Производство
- Обслуживание промышленного оборудования

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Упаковка
- Складирование и получение товара
- Сборка небольших деталей
- Сборка автомобилей
- Работа с небольшими гайками, болтами и с крепежом
- Механическое обслуживание
- Точная сборка
- Точная механическая обработка
- Удаление материала после инъекции
- Техническое обслуживание механизмов

EN388



4131X

CATEGORY 2



ЛОВКОСТЬ

EN 420:
5/5



Последняя редакция 30/10/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Защита при работе

ULTRANE 510

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

4 1 3 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Устойчивость к режущим порезам

Устойчивость к истиранию



ПИЩЕВОЙ

Commission Regulation (EU) n°10/2011
(plastic materials)

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	полимер на водной основе
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Зеленый
Размер	6 7 8 9 10 11
Удельное поверхностное сопротивление (O)	1.0E+11 Ω
Вертикальные сопротивление согласно EN 1149-2 (Значение в области ладоней при относительной влажности в 25%).	3.2E+11 Ω

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 96 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (EC) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/01/19/0133
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Тесты были проведены на неношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 30/10/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL