



Защита от порезов

# KRYTECH 693

Умеренный риск - ISO C



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ  
УРОВЕНЬ C

EN388



4X42C

CAT.2



ЛОВКОСТЬ

EN 420:  
5/5

## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



### Защита от порезов

- Уровень пореза легко определить по маркировке на задней части перчатки.



### Долговечность

- Длительный срок службы и повышенный уровень защиты обеспечиваются особым армированием зоны между большим и указательным пальцами. Оно защищает перчатку от повреждений в этой зоне, которая наиболее часто подвержена механическому воздействию



### Подходит для сенсорного экрана

- Можно использовать с сенсорными экранами



### Гарантированное качество

- Силикон отсутствует. Для предотвращения появления следов или дефектов перед покраской
- Не содержит силикона, защищает листовый металл и стекло от царапин



### Смываемость

- Возможна однократная стирка при 40 °C без изменения качества изделия\*.



### Дополнительные преимущества

- Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную защиту обрабатываемых продуктов.

## ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Строительная промышленность (столяры/ кабельщики)
- Строительство (кровельщики/плиточники/ стекольщики)
- Строительство (инженеры-теплотехники/ водопроводчики)
- Другие отрасли
- Транспорт, логистика
- Целлюлозно-бумажная промышленность

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Работа с погрузочно-разгрузочным оборудованием
- Наведение порядка
- Установка стальных конструкций
- Сборка
- Затяжка
- Погрузка металлических деталей
- Укладка плитки, вставок, рам или цинковых листов
- Упаковка
- Складирование и получение товара
- Сборка небольших деталей



Защита от порезов

# KRYTECH 693

Умеренный риск - ISO C

## ( ЛЕГЕНДЫ )

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)			
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>2 C</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
защита от воздействия (дополнительный)			
Стойкость к порезам согласно ISO 13997			
Устойчивость к проколам			
Устойчивость к разрывам			
Стойкость к режущим порезам			
Устойчивость к истиранию			

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа
Измерять	18
Внешнее покрытие	Гладкая
Материал	Нитрильный пеноматериал
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Желтый
Размер	6 7 8 9 10 11

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 96 пары/коробка
----------	--

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту №1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/03/22/0590 EXT 01/04/22
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

\* Тесты были проведены на неношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 13/09/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL