



Защита от порезов

KRYTECH 579

Низкий риск -ISO B



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ B

EN388



4342B

CATEGORY 2



ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:
5/5

ISO 13997:

5.3 N

Стандартная защита для выполнения точных работ в слабо загрязненной среде

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Комфорт

- Максимум удобства благодаря анатомической форме
- Эргономичность для снижения утомляемости рук



Долговечность

- Подходит для длительной носки: превосходная устойчивость к истиранию



Защита кожи

- Содержит следы диметилформамида в соответствии с пределами производственного воздействия



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Возможна стирка до 5 раз при 40 °C без изменения качества изделия*, позволяющая продлить срок службы перчаток, сократить затраты и отходы.



Дополнительные преимущества

- Доступен в упаковке для вендинга

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сборка тонких металлических листов
- Сборка автомобилей
- Отделочные работы
- Обработка и сортировка мелких острых деталей
- Обработка деталей с необработанными торцами
- Точная сборка
- Работа с картоном и бумагой



Защита от порезов

KRYTECH 579

Низкий риск -ISO B

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
		УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)	
4	3	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		защита от воздействия (дополнительный)	
		Стойкость к порезам согласно ISO 13997	
		Устойчивость к проколам	
		Устойчивость к разрывам	
		Устойчивость к режущим порезам	
		Устойчивость к истиранию	

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Полиуретан
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	белый Серый
Размер	6 7 8 9 10 11
Удельное поверхностное сопротивление (O)	8.1E+10 Ω
Вертикальные сопротивление согласно EN 1149-2 (Значение в области ладоней при относительной влажности в 25%).	5.0E+9 Ω

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 96 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (EC) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/02/19/0508
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Тесты были проведены на ношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 03/12/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL