



Защита от порезов

KRYTECH 582

Высокий риск - ISO D



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ D



ISO 13997:
18 N

ЛОВКОСТЬ
EN 420:
5/5



Специальное нитриловое нескользящее покрытие Grip&Proof для наилучшей защиты от жидкостей при контакте с маслом.

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Защита от порезов

- Оптимальная защита от порезов.



Долговечность

- Отличная устойчивость к истиранию: улучшенный срок службы



Продуктивность

- Нескользящее и непроницаемое покрытие обеспечивает превосходный захват в маслянистых средах. Также уменьшает мышечное напряжение и повышает продуктивность



Защита кожи

- Без вредных веществ: без ДМФ



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Возможна стирка до 5 раз при 60 °C без изменения качества изделия*, позволяющая продлить срок службы перчаток, сократить затраты и отходы.



Практичный

- Легко заметная на синей ткани памятка: для легкого определения характеристик перчатки на рабочем месте

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Машиностроение
- Стекольная промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Погрузка листового стекла
- Резка и штамповка металла
- Сборка тонких металлических листов
- Обработка острых деталей
- Погрузка металлических деталей
- Металлопрокат, штамповка и сборка
- Металлообработка



Защита от порезов

KRYTECH 582

Высокий риск - ISO D

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
		УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			защита от воздействия (дополнительный)
			Стойкость к порезам согласно ISO 13997
			Устойчивость к проколам
			Устойчивость к разрывам
			Стойкость к режущим порезам
			Устойчивость к истиранию

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	13
Внешнее покрытие	Нескользящее
Материал	Нитриловое противоскользящее покрытие
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Синий
Размер	6 7 8 9 10 11
Удельное поверхностное сопротивление (O)	5.9E+9 Ω
Вертикальные сопротивление согласно EN 1149-2 (Значение в области ладоней при относительной влажности в 25%).	4.8E+10 Ω

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 48 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (EC) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту н°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/12/18/2873
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Тесты были проведены на неношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 11/07/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL