



Защита от порезов

KRYTECH 642

Низкий риск -ISO B



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
УРОВЕНЬ B



4X42B



X1XXXX



CAT.2

ISO 13997:
5,7 N

ЛОВКОСТЬ
EN 420:
5/5



Комфорт, эластичность и воздухопроницаемость без ущерба для защиты от порезов и прочности
Может использоваться с сенсорными устройствами и сенсорным экраном.

ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Комфорт

- Бесшовные плетеные перчатки для максимального комфорта, маневренности и гибкости при оптимальной защите от порезов (уровень разреза ISO B)



Долговечность

- Расширенное использование гарантировано нашим эксклюзивным процессом RESICOMFORT. Доказанная воздухопроницаемость, эластичность и долговечность покрытия.



Защита кожи

- Без вредных веществ: STANDARD 100 от OEKO-TEX®, без DMF
- Дерматологически одобрено



Подходит для сенсорного экрана

- Можно использовать с сенсорными экранами



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



Смываемость

- Возможна однократная стирка при 40 °C без изменения качества изделия*.



Практичный

- Степень защиты от порезов легко определить по маркировке на обратной стороне перчатки.

ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Строительная промышленность (столяры/кабельщики)
- Строительство (кровельщики/плиточники/стекольщики)
- Строительство (инженеры-теплотехники/водопроводчики)
- Целлюлозно-бумажная промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Работа с картоном и бумагой
- Установка стальных конструкций
- Сборка
- Затяжка
- Погрузка металлических деталей
- Обработка и сортировка мелких острых деталей
- Укладка плитки, вставок, рам или цинковых листов

* Тест был проведен на изношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 21/01/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Защита от порезов

KRYTECH 642

Низкий риск -ISO B

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

4 X 4 2 B
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к истиранию

EN407

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

X 1 X X X X
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Устойчивость к крупным
брызгам расплавленного
металла

Мелкие брызги расплавленного
металла

Устойчивость к нагреву за счет излучения

Устойчивость к конвективному теплу

Устойчивость к контактному нагреву

Ограниченное распространение пламени

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	15
Внешнее покрытие	Усиленное нескользящее
Материал	пористая нитриловая пена
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Серый
Длина (см)	22-27
Размер	6 7 8 9 10 11

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/мешок 48 пары/коробка
----------	--

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE