

Гибкая термозащита с защитой от ударов и порезов



ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



Защита от порезов

- Трикотажные арамидные волокна обеспечивают защиту от порезов

Тепловая защита

- Комфорт и изоляция внутренних пряжек

Защита от ударов

- Защитные накладки TPR на тыльной стороне кисти и пальцев



Долговечность

- Увеличенный срок службы: хорошая устойчивость к истиранию



Продуктивность

- Специальное покрытие из нитриловой пены для надежного удержания в руке предметов, позволяющее работать в умеренно маслянистых средах



Защита кожи

- Без вредных веществ: без ДМФ



Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской

ИНДУСТРИИ

- Машиностроение
- Строительство (инженеры-теплотехники/водопроводчики)
- Нефтехимическая промышленность
- Другие отрасли

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Обслуживание трубопроводов, санитарного оборудования
- Работа с горячими, острыми и покрытыми маслом деталями
- Работы с горячими трубами
- Работы с горячей сталью после сварки
- Работы со штампами в керамической промышленности
- Отбор горячих проб нефтехимической продукции

EN388



4343

EN407



X2XXXX

ЛОВКОСТЬ
EN 420:

5/5

CAT.2



(ЛЕГЕНДЫ)

EN388 **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

4	3	4	3	A-F	P
0-4	0-5	0-4	0-4		
					защита от воздействия (дополнительный)
					Стойкость к порезам согласно ISO 13997
					Устойчивость к проколам
					Устойчивость к разрывам
					Стойкость к режущим порезам
					Устойчивость к истиранию

EN407 **ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)**



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Устойчивость к крупным брызгам расплавленного металла
					Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла
					Устойчивость к нагреву за счет излучения
					Устойчивость к конвективному теплу
					Устойчивость к контактному нагреву
					Огнестойкость

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ)

Внутреннее покрытие	Трикотажная термозащита - нитрил
Внешнее покрытие	Точки
Материал	нитрил с песчаным покрытием
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	апельсин

(ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Упаковка	1 пара/мешок 48 пары/коробка
----------	---------------------------------

(ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).