



Защита от порезов

# KRYTECH 622

Очень высокий риск - ISO E



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ  
УРОВЕНЬ E

EN388



4X43E

CATEGORY 2



ISO 13997:

29.5 N

ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:  
5/5

ЛОВКОСТЬ

EN420:  
5/5



**Очень высокий уровень защиты от порезов без ущерба для комфорта и подвижности.**

## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



### Защита от порезов

- Очень высокий уровень защиты от порезов без ущерба для комфорта, подвижности и проницаемости воздуха



### Комфорт

- Удобная для рук хлопчатобумажная бесшовная перчатка с высокой подвижностью и гибкостью.



### Долговечность

- Оптимальная долговечность для лучшей производительности труда и снижения затрат



### Подходит для сенсорного экрана

- Можно использовать с сенсорными экранами



### Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской



### Смываемость

- Возможна стирка до 5 раз при 60 °C без изменения качества изделия\*, позволяющая продлить срок службы перчаток, сократить затраты и отходы.



### Практичный

- Степень защиты от порезов легко определить по маркировке на обратной стороне перчатки.

## ИНДУСТРИИ

- Автомобильная / механическая промышленности
- Машиностроение
- Строительство (металлисты/слесари)
- Стекольная промышленность

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Погрузка и монтаж металлоконструкций
- Погрузка листового металла
- Сборка тонких металлических листов
- Резка алюминиевых полос
- Резка полос (плазменная и т.п.)
- Обработка острых деталей
- Погрузка металлических деталей
- Сборка небольших деталей, не покрытых маслом и смазкой
- Резка и штамповка металла
- Погрузка алюминиевых полос



Защита от порезов

# KRYTECH 622

Очень высокий риск - ISO E

## ( ЛЕГЕНДЫ )

EN388		ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ	
		УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)	
<b>4</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>3 E</b>
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			защита от воздействия (дополнительный)
			Стойкость к порезам согласно ISO 13997
			Устойчивость к проколам
			Устойчивость к разрывам
			Устойчивость к режущим порезам
			Устойчивость к истиранию

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из волокон на основе ПЭВД
Измерять	13
Внешнее покрытие	Вентилируемая тыльная часть
Материал	Полиуретан
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	Чернить Серый
Размер	6 7 8 9 10 11

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 12 пары/коробка 48 пары/коробка
----------	--

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

\* Тесты были проведены на неношенных перчатках (т.е. в новом состоянии), которые отличаются от перчаток, используемых в производственных условиях.

Последняя редакция 11/01/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL