



Химическая защита

# HARPON 326

Тканевая основа | длительное использование

Комфорт и надежное удержание тяжелых, необработанных или скользких предметов в пищевой промышленности



ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  
ТИП В

EN388



3141X

EN ISO 374-1



ТИП В  
КРТ

EN407



X2XXXX

КАТЕГОРИЯ 3



0334

ЛОВКОСТЬ

EN ISO 21420:  
5/5



## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



### Тепловая защита

- Подходят для использования в течение продолжительного периода времени: комфорт текстильного покрытия и хорошая теплоизоляция



### Долговечность

- Оптимальный срок службы: высокая устойчивость к износу



### Продуктивность

- Усиленное противоскользящее покрытие для удобства при перекладывании предметов



### Гарантированное качество

- Без силикона для предотвращения образования следов и дефектов на металлическом листе и стекле перед покраской

## ИНДУСТРИИ

- Пищевая промышленность
- Рыболовство

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Работа с жирными пищевыми продуктами
- Разведение устриц
- Рыболовство
- Работа с рыбой
- Работа со свежими, скользкими продуктами



Химическая защита

# HARPON 326

Тканевая основа | длительное использование

## ( ЛЕГЕНДЫ )

EN388

**ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

**3 1 4 1 X**

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия  
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO  
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к стиранию

EN407

**ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

**X 2 X X X X**

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Устойчивость к крупным  
брызгам расплавленного  
металла

Мелкие брызги расплавленного  
металла

Устойчивость к нагреву за счет  
излучения

Устойчивость к конвективному теплу

Устойчивость к контактному нагреву

Ограниченное распространение пламени

EN ISO 374-1

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА**



К: Едкий натрий 40%  
Р: Перекись водорода 30 %  
Т: Формальдегид 37 %

ТИП В



**ПИЩЕВОЙ**

French decree of 05/08/2020

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Тканевая основа
Внешнее покрытие	Усиленное нескользящее
Материал	Натуральный латекс
Характеристики манжеты	Манжеты Feston
Цвета перчаток	Синий
Длина (см)	32
Толщина (мм)	1.35
Размер	6 7 8 9 10

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 5 пары/мешок 50 пары/коробка
----------	---

## ( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

- Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и совета (CLP).
- Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH).
- Свидетельство о проверке типа CE: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 02/06/22
- Выдано уполномоченным органом №: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Сертификат обеспечения качества: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France