

STANSOLV A-15

Превосходный комфорт и маневренность, несмотря на высокую механическую прочность

особые достоинства



Долговечность

• Нитриловый состав обеспечивает непревзойденную устойчивость к затяжкам, проколам, истиранию и порезам.



🗋 Продуктивность

• Хлорированное покрытие обеспечивает легкое снятие/одевание.



EN388



EN ISO 374-5



CAT.3



0334

индустрии

- Автомобильная / механическая промышленности
- Машиностроение
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сборка автомобилей
- Погрузка покрытых маслом механических деталей
- Обезжиривание деталей
- Погрузка и транспортировка химических веществ (растворителей)
- Работа с пищевыми продуктами
- Приготовление пищи
- Сборка небольших покрытых смазкой деталей
- Химическая обработка металлов
- Травление / обезжиривание

Последняя редакция 05/05/2021



STANSOLV A-15

(ЛЕГЕНДЫ)

EN388

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



УРОВНИ ЗАЩИТЫ (Х = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)



EN ISO 374-5

МИКРООРГАНИЗМОВ



Защита от бактерий и грибков

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Внутреннее покрытие	Хлорированное
Внешнее покрытие	Нескользящее
Материал	Нитрил
Характеристики манжеты	Прямая манжета
Цвета перчаток	Зеленый

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	12 пары/мешок
	72 пары/коробка

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- Настоящее изделие не классифицируется как опасное в соответствии с директивой 1999/45/ЕС Европейского Парламента и Совета.
- Настоящее изделие не содержит никаких очень опасных веществ в соответствии с регламентом № 1907/2006 Европейского Парламента и Союза (REACH).
- Свидетельство о проверке типа СЕ: 0072/014/162/04/06/0029
- Выдано уполномоченным органом №: 0072 I.F.T.H. Av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX

Последняя редакция 05/05/2021