



Защита при работе

# PRO 600

Низкий риск -ISO B



ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ  
УРОВЕНЬ B

EN388



3242B

EN407



X2XXXX

ISO 13997:

B N

## ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА



### Комфорт

- Удобные и дышащие перчатки с теплоизоляцией



### Долговечность

- Высокая механическая прочность и продолжительный срок службы благодаря тканевой основе
- Увеличенный срок службы для выполнения тяжелой работы: хорошая механическая прочность



### Продуктивность

- Ладонь с рельефным нескользящим покрытием, фиксация лучше, а толщина меньше, чем у конкурентов.
- Рельефная текстура обеспечивает надежное удержание предметов

## ИНДУСТРИИ

- Местные органы (Дороги и автомагистрали)
- Строительные работы (кладка/штукатурка)
- Строительная промышленность (столяры/кабельщики)
- Утилизация отходов
- Обслуживание промышленного оборудования

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Погрузка кирпича/блоков
- Укладка древесины, отделка филенками или формование
- Установка стальных конструкций
- Сборка
- Сборка тяжелых деталей
- Работа с грузами на погрузочных платформах, в доках, на складах и т. д.
- Погрузка материалов при работе на дорогах
- Обслуживание дорог



Защита при работе

# PRO 600

Низкий риск -ISO B

## ( ЛЕГЕНДЫ )

EN388

**ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

**3 2 4 2 B**  
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

защита от воздействия  
(дополнительный)

Стойкость к порезам согласно ISO  
13997

Устойчивость к проколам

Устойчивость к разрывам

Стойкость к режущим порезам

Устойчивость к стиранию

EN407

**ТЕРМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ (ЗАЩИТА ОТ  
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР)**



**УРОВНИ ЗАЩИТЫ (X = НЕПРОВЕРЕННЫЙ)**

**X 2 X X X X**  
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Устойчивость к крупным  
брызгам расплавленного  
металла

Устойчивость к мелким брызгам  
расплавленного металла

Устойчивость к нагреву за счет  
излучения

Устойчивость к конвективному теплу

Устойчивость к контактному нагреву

Огнестойкость

## ( ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ )

Внутреннее покрытие	Бесшовная тканевая основа из высокопрочных волокон
Внешнее покрытие	Рельефная текстура
Материал	Натуральный латекс
Характеристики манжеты	Вязанные манжеты
Цвета перчаток	белый апельсин
Размер	8 9

## ( ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ )

Упаковка	1 пара/мешок 50 пары/коробка
----------	---------------------------------

Последняя редакция 01/03/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL