



Termal koruma

TEMPICE 700

-10 ° C'nin altındaki sıcaklık | Islak ortamlar

Soğuk sınırlarını zorlayan Güçlendirilmiş Mukavemet



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN388



3222X

EN 511:2006



02X

ESNEKLİK

EN420:
5/5

KATEGORİ 2



BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Islak koşullarda çalışırken kuru kalın, eldivenin stratejik noktalarında sıvı geçirmezlik.



Dayanıklılık

- Pazardaki standart eldivenlerden 5 kat daha dayanıklı kaplama.



Üretkenlik

- Kas yorgunluğunu azaltmak ve verimliliği artırmak için ıslak parça taşıma mükemmel kavrama kabiliyeti.
- Grip and Proof kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: DMF içermez



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Yıkanebilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60°'de 5 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

ENDÜSTRİLER

- Yerel Yönetimler (Catering Hizmetleri)
- Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)
- Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar)
- Yerel Yönetimler (Atık Toplama ve İşleme)
- Diğer endüstriler
- Nakliyat, lojistik

UYGULAMALARI

- Yol bakımı
- Halka açık park temizliği
- Atık toplama
- İnşaat malzemeleri taşıma
- Soğuk veya ıslak ortamlarda bakım
- Sipariş hazırlama



Termal koruma

TEMPICE 700

-10 ° C'nin altındaki sıcaklık | Islak ortamlar

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 2 2 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN 511:2006

SOĞUK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

0 2 X

0-4 0-4 0/1

Su geçirgenlik

Temas durumunda soğuk direnci

Konvektif soğuk direnci

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Dokuma termal koruma
Örgü	10
Dış kaplama	Kaymaz tutamak
Kaplama Materyali	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Siyah Mavi
Boyut	7 8 9 10
Yüzey direnci (0)	7.6E+9 Ω
Dikey direnç (0)	3.5E+11 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 72 çift/karton
-------------	---

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/08/18/1671
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE