



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 585

Orta risk - ISO C



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

KESME KORUMASI
SEVİYE C



KATEGORİ 2



ISO 13997:

13 N

ESNEKLİK

EN420:
5/5



Grip & Proof Teknolojisi ile daha fazla güvenlik, konfor ve dayanıklılık

BELİRLİ AVANTAJLAR



Kesilmeye Karşı Koruma

- Yüksek kesilme direnci



Konfor

- Maksimum konfor, el hassasiyeti ve esneklik için optimize edilmiş özel kaplamalı, dikişsiz örgü eldiven



Dayanıklılık

- Yüksek dayanıklılık, verimliliği artırır ve maliyetlerinizi düşürür



Üretkenlik

- Grip and Proof kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: DMF içermez



Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60'de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır



Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Gıda sektörü
- İnşaat Endüstrisi (Metal İşçileri/Çilingir)
- Diğer endüstriler
- Plastik endüstrisi
- İmalat

UYGULAMALARI

- Metal yapıların taşınması ve kurulumu
- Soğuk depolarda bakım ve çalışma
- Kesilme riskli ağır parçaları taşıma
- Ağır sac levha kesme ve presleme
- Enjeksiyon sonrası malzeme sökme
- Keskin parçaları tamamlama
- Metal parçaların taşınması
- Parçaların baskı sonrası taşınması
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Soğuk veya ıslak ortamlarda bakım



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 585

Orta risk - ISO C

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	2	C		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Darbe koruması
						ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
						Delinme direnci
						Yırtılma direnci
						Bıçak kesmesi direnci
						Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Havalandırmalı
Malzeme	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Siyah Gri
Boyut	7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	2.7E+10 Ω
Dikey direnç (0)	3.0E+11 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton
-------------	---

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/18/0907
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE