



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 563

Düşük risk - ISO B

Kuru ve kirli ortamlarda karmaşık işler için standart koruma



KESME KORUMASI
SEVİYE B



4X43B

KATEGORİ 2



ESNEKLİK

EN ISO 21420:
5/5

ISO 13997:

6.5 N

BELİRLİ AVANTAJLAR



Dayanıklılık

- Yüksek aşınma direnci sayesinde kuru ortamlarda çokuzun kullanım ömrü
- Greslere karşı mükemmel direnç



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: DMF içermez



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv/mekanik endüstrisi
- İnşaat Endüstrisi (Metal İşçileri/Çilingir)
- Çevre
- Kağıt endüstrisi

UYGULAMALARI

- Metal saç taşıma
- Atık toplama ve taşıma
- Karton ve kağıt taşıma
- Mekanik bakım
- Metal baskı, metal saçların taşınması



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 563

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 X 4 3 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Malzeme	Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Siyah Gri
Boyut	7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	3.9E+10 Ω
Dikey direnç (0)	7.0E+10 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/kutu
-------------	------------------------------

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE