



Genel Kullanım

TİTAN 392

Ağır işler için konfor ve dayanıklılık



EN388



4111X

CAT.2



BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Son derece konforlu kumaş desteği (çalışma yüzeylerinde ek yeri yoktur)



Dayanıklılık

- Yağ ve greslere karşı kusursuz direnç
- Daha uzun servis ömrü: tekstil desteği ve nitril kaplama kalitesi



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

ENDÜSTRİLER

- Mekanik endüstrisi
- Diğer endüstriler

UYGULAMALARI

- Kalın, traşlanmamış sac metalin taşınması (keskin kenarlı olmayan)
- Metal presleme veya kesme
- Ormancılık
- Evsel atık toplama



Genel Kullanım

TİTAN 392

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Darbe koruması
					ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
					Delinme direnci
					Yırtılma direnci
					Bıçak kesmesi direnci
					Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Tamamen kaplanmış
Malzeme	Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Mavi Bej Koyu mavi
Boyut	8 9 10
Yüzey direnci (0)	3.1E+9 Ω
Dikey direnç (0)	1.1E+9 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	10 çift/torba 100 çift/karton
-------------	----------------------------------

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/11/21/2051 -ext 03/11/21
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE