



Kesilmeye Karşı Koruma

# KRYTECH 580

Düşük risk - ISO B

Yağlı ortamlar için Kesik, Kayma ve Cilt Koruması



**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

KESME KORUMASI  
**SEVİYE B**

EN388



4342B

EN407



X1XXXX



ISO 18889

CATEGORY 3



0075

ISO 13997:

6 N

ESNEKLİK

EN 420:  
5/5



## BELİRLİ AVANTAJLAR



### Dayanıklılık

- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.



### Üretkenlik

- Grip and Proof kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.



### Cilt koruması

- Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır
- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF içermez



### Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

## ENDÜSTRİLER

- Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Mekanik endüstrisi
- Diğer endüstriler
- Cam endüstrisi

## UYGULAMALARI

- Islak ortamlarda bakım
- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Metali kesme ve damgalama
- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
- Cam levhaların taşınması

Edit 17/11/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 580

Düşük risk - ISO B

## PIKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 3 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı



GR

PESTİSİTLERDEN KORUNMA

GR: Yeniden giriş görevleri

ISO 18889

## ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırılmalı
Malzeme	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Siyah Gri
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.3E+10 Ω
Dikey direnç (0)	2.1E+11 Ω

## LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/kutu 12 çift/kutu 48 çift/karton
-------------	---

## MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/01/19/0175 updated 02-05/11/2021
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE