



Genel Kullanım

PRO 310

Düşük risk - ISO B



KESME KORUMASI
SEVİYE B

EN388



2241B

EN407



X2XXXX

ISO 13997:

B N

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Uzun süreli kullanıma uygun; kumaş desteğinin verdiği ekstra konfor
- Pamuklu astarın kalınlığı ve havalandırılmalı arka kısım sayesinde kusursuz konfor



Dayanıklılık

- Çok yüksek mekanik koruma seviyesi

ENDÜSTRİLER

- Mekanik endüstrisi
- Yerel Yönetimler (Temizlik)
- Yerel Yönetimler (Atık Toplama ve İşleme)
- İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sivacılar)
- İnşaat Endüstrisi (Marangozlar/Doğramacılar)
- İnşaat Endüstrisi (Çatıcılar/Kiremitçiler/Camcılar)
- İnşaat Endüstrisi (Metal İşçileri/Çilingir)
- Diğer endüstriler

UYGULAMALARI

- Temizleme aletleri
- Tuğlaları/blokları taşıma
- Ahşap döşeme, panel kaplama veya kalıplama
- Montaj
- Yapı iskelesi montajı
- Fayansları, ekleri, çerçeveleri veya çinko levhaları döşeme
- Küçük bakım Görevleri
- Genel temizlik Görevleri
- Atık toplama
- Ayırma merkezinde atık işleme



Genel Kullanım

PRO 310

Düşük risk - ISO B

PIKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2 2 4 1 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Erimiş küçük metal parçacıklarına direnç

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Yanma davranışı

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Havalandırılmalı
Malzeme	Doğal lateks
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Beyaz Yeşil
Boyut	8 9 10

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/kutu 10 çift/kutu 50 çift/karton
-------------	---