



Kesilmeye Karşı Koruma

# KRYTECH 615

Yüksek risk - ISO D



KESME KORUMASI  
**SEVİYE D**



CATEGORY 2



ISO 13997:  
20 N



Yüksek kesik koruması : konfor ve el hassasiyetinden taviz vermeden

## BELİRLİ AVANTAJLAR



### Kesilmeye Karşı Koruma

- Yüksek kesik koruması : konfor, nefes alma ve el hassasiyetinden taviz vermeden



### Konfor

- Mükemmel uyum, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven.



### Dayanıklılık

- Yüksek dayanıklılık, verimliliği artırır ve maliyetlerinizi düşürür



### Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: STANDARD 100 by OEKO-TEX®



### Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir (baş ve işaret parmağı)



### Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



### Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60° de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır



### Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

## ENDÜSTRİLER

- Otomotiv/mekanik endüstrisi
- İnşaat Endüstrisi (Marangozlar/Doğramacılar)
- İnşaat Endüstrisi (Metal İşçileri/Çilingir)
- Cam endüstrisi
- Endüstriyel ekipmanlar / Metal dönüştürme
- Endüstriyel bakım

## UYGULAMALARI

- Metal yapıların taşınması ve kurulumu
- İnce metal saçların montajı
- Alüminyum şeritlerin kesilmesi
- Metal saç taşıma
- Metal işi
- Çelik yapıları kurma
- Cam levhaların taşınması
- Mekanik bakım
- Kesilme riskli bakım işleri
- Kalın sac levha taşıma



Kesilmeye Karşı Koruma

# KRYTECH 615

Yüksek risk - ISO D

## PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

## ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Malzeme	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Siyah Gri
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.0E+10 Ω
Dikey direnç (0)	2.9E+9 Ω

## LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/kutu 12 çift/kutu 48 çift/karton
-------------	-----------------------------------------------

## MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/04/18/0697
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE