



Genel Kullanım

PRO 600

Düşük risk - ISO B



KESME KORUMASI
SEVİYE B

EN388



3242B

EN407



X2XXXX

ISO 13997:

B N

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Termal yalıtımla birlikte konforlu ve nefes alınabilir



Dayanıklılık

- Kumaş desteği sayesinde yüksek mekanik direnç ve uzun servis ömrü
- Ağır işler için daha uzun servis ömrü: iyi mekanik direnç



Üretkenlik

- Kabartmalı kaymalı avuç, daha fazla kavrama ve rakiplerden daha kalın.
- Kabartmalı doku kusursuz kavrama sağlar

ENDÜSTRİLER

- Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)
- İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sivacılar)
- İnşaat Endüstrisi (Marangozlar/Doğramacılar)
- Geri dönüşüm
- Endüstriyel bakım

UYGULAMALARI

- Tuğlaları/blokları taşıma
- Ahşap döşeme, panel kaplama veya kalıplama
- Çelik yapıları kurma
- Montaj
- Ağır parçaların montajı
- Yükleme peronlarında, rıhtımlarda, depolarda, vs. eşya taşıma
- Yol üzerinde çalışırken materyallerin taşınması
- Yol bakımı



Genel Kullanım

PRO 600

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 2 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Erimiş küçük metal parçacıklarına direnç

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Yanma davranışı

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Üst seviye elyaftan dikişsiz kumaş takviyesi
Dış kaplama	Kabartmalı kumaş
Malzeme	Doğal lateks
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Eldivenlerin renkleri	Beyaz turuncu
Boyut	8 9

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/kutu 50 çift/karton
-------------	-------------------------------