# **KRYTECH 576**

#### 在相当清洁的环境中应对复杂操作提供高性能的防护

切割防护 级别 D

EN388



CAT.2



灵巧度 EN 420:

5/5

## 具体优势

#### 🔌 切割防护

• 出色的耐切割性: 5级 (ANSI Cut 4)

#### 🌇 舒适度

- 精准地贴合手部提供出色的灵活性
- 增加舒适度和柔韧性

### 保护皮肤

●含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)

## (行业)

- 汽车/机械工业
- 地方机关(技术维修)
- 建筑工业(屋顶工/瓦匠/釉面 I)
- 塑料工业

### 应用

- 金属薄板装配
- ●精加工尖锐部件
- 处理金属部件
- 操作和安装窗户
- 有割伤风险的维修工作
- 注射后材料去除

# **KRYTECH 576**

# (图例)



# 产品详情

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
手套的颜色	灰色

## 物流详情

包装	1对/包
	12 对/包
	96 对/盒

### ( 法规 )

- ●根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 根据欧盟议会和理事会(REACH)法规n°1907/2006,本产品不包含相关法规中高度关注的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/01/19/0137
- 由公告机构发布: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

