



化学防护

ULTRANITRIL 485

频繁接触 | 间歇性穿戴

对标准的化学防护提供良好的灵巧度



化学防护
种类 B



EN388

3101X

EN ISO 374-1



种类 B
JKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORY 3

灵巧度

EN ISO 21420:
5/5



ISO 18889



0334

具体优势



舒适度

- 手套的柔软度提供了出色的灵巧性



工作效率

- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

- 汽车/机械工业
- 化学工业
- 其他行业
- 农业

应用

- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
- 使用切削油加工零件
- 油漆和清漆的制造和应用
- 植物卫生产品的应用
- 维修




化学防护

ULTRANITRIL 485

频繁接触 | 间歇性穿戴

(图例)

EN388 机械危害



性能等级(X=未经测试)


3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

耐摩擦 耐切割 耐撕裂 耐穿刺 耐冲击(可选)

耐切割符合 ISO 13997


EN ISO 374-1 化学风险



种类 B

J: 庚烷
K: 氢氧化钠 40%
O: 氨 25%
P: 过氧化氢 30%
T: 甲醛 37%


农药防护



G2: 稀释和浓缩农药/机械风险

ISO 18889

EN ISO 374-5 微生物



抵御细菌、真菌和病毒的侵袭

VIRUS

(产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	平直袖口
手套的颜色	绿色
长度 (cm)	31
厚度 (mm)	0.34
尺码	7 8 9 10

(物流详情)

包装	12 对/包 72 对/箱
----	------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/10/18/2079
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France